



1 Întrerupător

Cu funcție de blocare pendul pentru transport

1

2 LED roșu

Roșu = baterie descărcată

Clipire = nivela nu este nivelată (slope function)

3 **Softgrip** protejează produsul pe toate fețele


5 Fantă iesire laser

protecția nivelei

4

4 Adaptor rapid (inclusiv filet ¼ pentru stativ

permite utilizarea tuturor stativelor și suporturilor universale



Nivela cu cruce laser QUIGO II



Mod nivelare	Autonivelare
Funcții laser	Cruce laser
Unghi proiectie linii laser 60°*	
Tip laser	635 nm, clasa 2
Domeniu lucru	7 m (distanța până la perete)
Precizie	+/- 0,8 mm/m
Domeniu autonivelare	+/- 4°
Timp autonivelare	≤ 6 sec
Funcție unghi liber (slope function) – ledul roșu clipește	
Baterii (incluse):	2x 1,5 V (AAA)
Timp operare:	3 h
Diode laser	10 mW
Dimensiuni în mm:	65 x 65 x 65
Greutate:	0,25 kg
Set livrare:	Clemă universală MM 2, cutie metal, adaptor rapid

* Cand nivela este poziționată la 2,5 m de perete lungimea liniei pe perete este de 2,8 m



PRODUS	QUIGO	Clemă MM 2
Cod comanda:	0 603 663 220	0 603 692 200
Cod EAN:	3165140651806	3165140687898
Pret recomandat (fara TVA):	235 RON	79 RON

 Imbunătățiri față de prima generație QUIGO

Power Tools

Bogdan Stroe | Ianuarie 2011 | © Robert Bosch GmbH 2007. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



BOSCH