


Cheie dinamometrica cu declansator 1/2" - 263L



Descriere

- toate modelele sunt dotate cu clichet reversibil
- Aplicarea momentului: in ambele sensuri, dar intotdeauna in directia indicata pe manerul cheii
- toate modelele au protectie la suprasarcina
- toate modelele cu citire directa
- toate modelele sunt livrate in cutii robuste de protectie
- scala duala in lbf.ft si Nm
- Recalibrarea cheii se efectueaza la un interval de 12 luni de utilizare sau aproximativ 5000 de cicluri!
- in conformitate cu standardul ISO 6789

Important

- Nu folosiți cheia dinamometrica pentru deșurubare!
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.
- INTOTDEAUNA aduceti mecanismul de reglare la punctul de start cand terminati lucrul.
- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.
- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.

Date Tehnice

			L					
607948	60 - 330	45 - 250	675	1/2"	1710	S	1	0

Date de ambalare

		Mod de reambalare.			Ambalare pentru transport.				
		A	B	C			A1	B1	C1
607948	60 - 330	725	47	47	1710	1	-	-	-