


Cheie dinamometrica cu declansator - 264



Descriere

- capul cu clichet reversibil
- Aplicarea momentului într-un singur sens și întotdeauna în direcția indicată pe manerul cheii
- cheia lucrează în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acestora
- pentru acționare la stânga sau la dreapta
- nu lipsește semnalul la momentul prestabilit
- Recalibrarea cheii se efectuează la un interval de 12 luni de utilizare sau aproximativ 5000 de cicluri!
- în conformitate cu standardul ISO 6789
- scala dubla, Nm și Kg

Important

- Nu folosiți cheia dinamometrică pentru deșurubare!
- Aplicați momentul de torsiune numai în direcția indicată pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strângere.
- Intervalul dintre două calibrări ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strângeri de la data cumpărării.
- ÎNTOTDEAUNA aduceți mecanismul de reglare la punctul de start când terminați lucrul.
- Când momentul reglat este atins, vă rugăm să opriți acționarea cheii.
- Cheia dinamometrică poate fi deteriorată dacă instrucțiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.

Date Tehnice

| Barcode | Color | Nm | L | Weight | Material | Accessories | Price |
|---------|-------|-----------|------|--------|----------|-------------|-------|
| 615485 | 1/4" | 2 - 24 | 270 | 686 | S | 1 | 0 |
| 615486 | 3/8" | 5 - 110 | 360 | 1100 | S | 1 | 0 |
| 615487 | 1/2" | 28 - 210 | 465 | 1680 | S | 1 | 0 |
| 615488 | 1/2" | 35 - 350 | 640 | 2930 | S | 1 | 0 |
| 615489 | 3/4" | 70 - 560 | 840 | 5600 | S | 1 | 0 |
| 615490 | 3/4" | 140 - 700 | 1070 | 8200 | S | 1 | 0 |
| 615491 | 1" | 140 - 980 | 1220 | 8800 | S | 1 | 0 |

Date de ambalare

| Barcode | Color | Mod de reambalare. | | | Ambalare pentru transport. | | | | |
|---------|-------|--------------------|------|-----|----------------------------|----|-----|------|-----|
| | | A | B | C | Weight | A1 | B1 | C1 | |
| 615485 | 1/4" | 315 | 72 | 72 | 686 | 1 | - | - | - |
| 615486 | 3/8" | 400 | 73 | 60 | 1100 | 1 | - | - | - |
| 615487 | 1/2" | 485 | 78 | 63 | 1680 | 1 | - | - | - |
| 615488 | 1/2" | 670 | 79 | 63 | 2930 | 1 | - | - | - |
| 615489 | 3/4" | 115 | 1250 | 115 | 5600 | 1 | 115 | 1250 | 115 |
| 615490 | 3/4" | 115 | 1250 | 115 | 8200 | 1 | 115 | 1250 | 115 |
| 615491 | 1" | 115 | 1250 | 115 | 8800 | 1 | 115 | 1250 | 115 |