


Detector D-tect 150 SV Professional




Cel mai precis detector destinat profesionistilor.

→ Diferenta fata de modelul D-tect 150 Professional:

1. Mod de utilizare - Signal View



2. Mod de utilizare in beton umed



3. Afisarea adancimii OBIECTULUI detectat



Caracteristicile produsului:

Diferite tipuri de senzori pentru siguranta maxima. Detectarea **tuturor materialelor**:

- ✓ Metal
- ✓ Lemn
- ✓ Conducatori electrici
- ✓ Plastic

Clasificare materialeor pentru siguranta marita!

Calibrare automata – gata pentru utilizare imediata, in orice moment!

Design ergonomic



Adncime maxima de detectare 150 mm!

Display mare **iluminat**. Usor de citit si interpretat rezultatele!

Intuitiv interfata de utilizare in 12 limbi cu **moduri de detectare** usor de inteles si utilizat!

Robust: protectie impotriva prafului si a stropilor de apa (IP 54).
Testat la caderi de pana la 1 m

Specificatii produs – Functii

Buton Pornit/Oprit sunet:
Avertizare sonora pentru
siguranta maxima

Setup-menu:

- Setare limba
(EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, PL, DK, SW,
NO, TR)
- Setari iluminare
- Setari sunet
- Setari energie
- Mod automat de detectare



LED pentru indicare clara
a obiectelor detectate

Buton Pornit/Oprit

Butoane de selectie (stanga/dreapta):

- Pentru schimbarea
modului de detectare
- Pentru schimbarea ariei
de vizualizare
- Pentru navigarea prin
menu

Start: pentru a incepe o
noua masuratoare sau
pentru iesire din meniul
setari

Specificatii produs - Display

Posibile combinatii de diferite materiale ce pot fi detectate



De exemplu: fier beton, teava din metal



De exemplu: tevi din cupru



De exemplu: structuri din lemn, tevi din plastic



Obiectul este prea adanc pentru a fi detectat
tipul materialului



Conductori electrici sub tensiune

Specificatii produs – Moduri de detectare

Mod	Simbol	Fier beton	Tevi din metal	Tevi din plastic (pline cu apa)	Tevi din plastic (Ø>2cm) (goale)	Cabluri	Structuri din lemn	Adancime maxima de detectare
Beton Universal		++	++	+	+	+	-	8cm
Beton Umed		++	+	-	+	+*	-	6 cm
Beton Special		++	++	+	+	+	-	15 cm
Constructii din gips carton		+	++	+	-	+	++	8 cm
Incalzire prin pardoseala		+	+	++	+	+	-	8 cm
Metal		++	++	-	-	+**	-	6 cm
Signal View		+	+	+***	+***	+	+	15 cm

++ detectare foarte buna/ mode este corespunzator materialului
 + detectare posibila
 - NU se poate detecta

* Nicio deosebire intre conductori electrici cu/fara tensiune
 ** numai conductorii electrici sub tensiune sunt detectati
 *** diametre mici mai precis decat diametre mari

Specificatii produs – Date tehnice

D-tect 150 SV Professional	
Adancime maxima de detectare	150 mm
Precizie detectare obiect	± 5 mm*
Precizia adancimii la care se afla obiectul detectat	± 5 mm*
- in beton uscat	± 10 mm*
- in beton umed	
Distanta minima intre 2 obiecte	40 mm*
Materiale detectabile	Metal, AC, Lemn, Plastic
Clasa de protectie impotriva prafului si a stropilor de apa	IP 54
Timp de functionare (baterii)	5h
Timp de functionare (baterii reincarcare, 2500 mAh))	7h
Greutate	0,7kg
Dimensiuni	220 x 97 x 120 mm



* Depinde atat de marimea si tipul obiectului detectat, cat si de materialul din care este confectionata zona de detectare

Set de livrare:

- Detector D-tect 150 SV Professional
- Geanta de protectie
- Manual de utilizare
- Baterii - 4 x AA 1,5V



Cod comanda: 0.601.010.108

Cod EAN:

Pret recomandat

de vanzare : 2.999 (RON fara TVA)