

## BOSCH GCL 2-50 + RM 1 + LR 6 Nivela laser cu linii (15 m) + Suport profesional + Receptor



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

### Caracteristici

#### Date tehnice

Clasa laser 2  
Domeniu de lucru 15 m  
Dioda laser 630 – 650 nm  
Temperatura de lucru, de la -10 °C  
Temperatura de lucru, până la 50 °C  
Temperatura de functionare -10 – 50 °C  
Temperatura de depozitare, de la -20 °C  
Temperatura de depozitare, până la 70 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Domeniu de lucru cu receptor, semn 50 m  
Domeniu de lucru cu receptor 50 m  
Precizie de nivelare  $\pm 0,3$  mm/m  
Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) 10 m (jos)  
Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$   
Timpul de nivelare 4 s  
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54  
Alimentare curent electric 3 x 1,5 V LR6 (AA)  
Durata de functionare, maxima 6 h în regim de linii încrucisate si punct  
8 h în regim de linii încrucisate  
12 h în regim de linii si punct  
16 h în regim de linii  
22 h în regim punct  
Filet stativ 1/4", 5/8"  
Culoare linie laser rosu  
Proiectie 2 linii / 2 puncte  
Precizie punct pe directia normalei  $\pm 0,7$  mm/m  
Receptoare laser compatibile LR 6 si LR 7  
Greutate, aprox. 0.49 kg

#### Set de livrare

3 baterii 1,5 V LR6 (AA)  
Clema pentru tavan  
Panou de vizare pentru raza laser  
Consola pentru receptor laser LR 6/7 1608M00C1L  
Receptor laser LR 6 Professional 0601069H00

Suport rotativ RM 1 Professional 0601092600  
Valiza profesionala 1608M00C1R

## Despre produs

Compact si versatil pentru toate lucrarile de nivelare de pâna la 50 de metri (cu receptor)

Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima

Mod receptor care permite lucrul cu receptorul laser Bosch LR 6 si LR 7 pentru un domeniu de lucru de pâna la 50 de metri

Flexibil în utilizare cu suport multifunctional rotativ RM 1 Professional, pentru alinierea liniilor laser si cu posibilitati versatile de fixare