

BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + GLM 50 C Nivela laser cu linii (30 m) cu 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Suport + L-BOXX + Telemetru cu laser



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser Linie: 630 - 650 nm, < 10mW

Temperatura de functionare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 30 m

Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare $\pm 0,2$ mm/m

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA) (optional)

Durata de functionare, maxima 8 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Culoare linie laser rosu

Proiectie 3 linii la 360°

Greutate, aprox. 0.9 kg

Set de livrare

1 x acumulator de 12 V, 2,0 Ah

Încarcator rapid GAL1230CV

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 0601015A01

L-BOXX 136 1600A012G0

+ GLM 50 C Telemetru cu laser

Despre produs

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Precizie sporita datorita monitorizarii inovative prin CAL Guard si conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastra

pentru utilizare de la distanta si reglarea fara contact a sculei

Vizibilitate sporita datorita diodelor de putere ridicata

Eficienta de lucru ridicata datorita a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala în întreaga încăpere cu o singura scula

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard (optional)

Autonivelanta ($\pm 4^\circ$ în <4 sec), foarte precisa ($\pm 0,2$ mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta