Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

BOSCH GTC 400 C Camera termica digitala, cu 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator de 4Ah GAL12V-40 + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Observatii:
Ecranul prezinta 2-3 zgarieturi.
Se ofera conditii de garantie standard.

Date tehnice
Domeniu de masurare De la -10 °C până la +400 °C
Precizie de masurare IR ±3,0 °C
Rezolutie 0.1 °C
Sensibilitate termica (NETD) <50 mK
Marime senzor IR 160x120 px
Numar puncte de masurare 19200
Alimentare curent electric si durata de functionare 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V
Imagini stocate în memorie (numar imagini) 500
Tip memorie Memorie interna
format fisier de imagine .jpg
Transmiterea datelor Micro-USB, Wi-Fi
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 53
Greutate 0,5 kg
Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.3.x
Tableta începând cu Android 4.3.x.x
Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)
iPad Air (începând cu gen 1)
iPad mini (începând cu gen. 1.)
începând cu iPhone 4S
Tip display TFT LCD
Marime display 3,5"
Temperatura de functionare -10 – 45 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Domeniu de lucru 0 m

Functii
Alarma min/max
Scala auto/scala manuala
Functie editare
Suprapunere imagini

Functie imagine în imagine
Camera digitala integrata
Grad emisie reglabil
Marcaj automat punct fierbinte si rece

Set de livrare
1 x acumulator 12V, 2 Ah
Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
Curea de mâna
Insertie L-BOXX accesorii
Insertie L-BOXX scula electrica
L-BOXX 136

Despre produs

Vizualizati diferentele de temperatura în câteva secunde si documentati rezultatele cu usurinta
Orientare usoara la locatie pe baza valorilor masurate datorita camerei încorporate care genereaza o imagine vizibila cu suprapunerea unei imagini termice
Documentatie usor accesibila si schimb rapid de date utilizând aplicatia Bosch Measuring Master
Mai multa flexibilitate datorita Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard
Senzor cu infrarosu cu 19.200 de pixeli de masurare (160 x 120) pentru redarea detaliata si informativa a imaginii termice
Usor de utilizat cu imagini termice clare si usor de citit pentru introducerea fara efort a utilizatorului în domeniul termografiei
Identificati imediat componentele supraîncalzite din instalatiile electrice – eficientizând testarea, inspectarea si întretinerea sistemului
Localizati cu usurinta sistemele de încalzire din pardoseala, elementele de încalzire si conductele de încalzire pentru a verifica functionarea corespunzatoare a acestora

Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

67 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

229 lei