

BOSCH Carota Progressor BiMetal 35 mm



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Tehnologia adaptorului Power Change: un simplu clic, fara înșurubare
Calitatea taierii depinde de turatia corecta si de racire (vedeti instructiunile de folosire)

Adecvat special pentru:

Aliaj de aluminiu - Folositi agenti de racire
Aluminiu nealiat - Folositi agenti de racire
Metale neferoase - Folositi agenti de racire
Otel - Folositi agenti de racire
Font

Adecvat pentru:


Gips-carton si rigips
Inox - Turatie scazuta, folositi agenti de racire
Lemn natur, lemn de esenta tare
Materiale compozite din fibre
Materiale plastice
Materiale stratificate
PAL, brut, furniruit, melaminat
Placaj, placi de tâmplarie
Sticla acrilica - Folositi agenti de racire
Stratificate
Tabla subtire (inox, otel, aluminiu, cupru, alama etc.) - Folositi agenti de racire

Despre produs

Detalii

Diametru mm 35.0
Diametru toli 1 3/8

Accesorii optionale



BOSCH Burghiu centrare HSS-C pentru carotele Progressor BiMetal 7-15x25 mm

38 lei



BOSCH Burghiu centrare HSS-CO pentru carotele Progressor BiMetal 7.15x85 mm

49 lei



BOSCH Adaptor hexagonal PowerChange Plus 8.7x70 mm, interior 7.15 mm

96 lei



BOSCH Adaptor hexagonal PowerChange Plus 11x75 mm, interior 7.15 mm

104 lei



BOSCH Adaptor SDS-PLUS PowerChange Plus, interior 7.15 mm

115 lei



BOSCH Adaptor hexagonal PowerChange Plus 11x152 mm, interior 7.15 mm

136 lei



BOSCH Adaptor hexagonal PowerChange Plus 11x304 mm, interior 7.15 mm

157 lei
