

DEWALT DCS578NT-XJ Ferastrau circular Li-Ion, brushless + Valiza (fara acumulator si incarcator)



Cod produs:

preturile contin TVA 21%

DCS578NT-XJ

Caracteristici

Date tehnice

Turatie: 5.800 rot/min

Diametrul panzei: 190 mm

Diam. orificiu panza de ferastrau: 30 mm

Adancime de taiere (45°): 49 mm

Tensiune acumulator: 54 V

Adancime de taiere (90°) : 67 mm

Set de livrare

Panza de fierastrau de precizie 190 mm x 24T

Gard de taiere

Cheie pentru lama

Adaptor de aspirare

Valiza T-STAK VI

Despre produs

Sistem FLEXVOLT de 54V care ofera performante cu fir.

Motor fara perii DEWALT pentru putere, timp de functionare extins, fiabilitate si durabilitate

Ferastrau circular de uz general pentru taierea la rips, taierea transversala si taierea in bisturiu pentru lemn si alte materiale de constructii

XR FLEXVOLT TOCMAI A DEVENIT MAI BUN.

Ferastraul circular DCS578 de 54 V are cu pana la 47% mai multa putere* atunci cand este utilizat cu un acumulator de 9 Ah decat DCS575.

Cu o turatie fara sarcina de 5800 rpm, acest ferastrau ofera puterea unui ferastrau circular cu fir, cu portabilitatea si confortul unui ferastrau fara fir, prin tehnologia revolutionara DEWALT XR FLEXVOLT. *Produse testate in conditii controlate pentru a masura puterea.

Cresterea puterii compara puterea maxima a DCS578 cu DCB547 si DCS575 cu DCB546.

Reglare variabila a unghiului de taiere in unghi oblic pana la 57 de grade

Scara pentru reglarea precisa a adancimii de taiere pana la 67 mm

Echilibru optim pentru o functionare sigura, fara oboseala

Constructie stabila a blocului pentru o functionare cu vibratii reduse si o durata de viata lunga

Maner suplimentar pentru lucrul in siguranta cu doua maini

Compatibilitatea directa cu Airlock permite conectarea rapida si sigura la furtunul de extractie

Suflanta de praf mentine linia de taiere libera de praf si resturi
Lampa de lucru cu LED pentru o vizibilitate imbunatatita a liniei de taiere