

BOSCH GDM 600-15 Multimetru digital



Cod produs:

0601077301

preturile contin TVA 21%

Caracteristici

Date tehnice

Tensiune AC 600 V
Rezolutia tensiunii în c.a. 0,1 mV
Precizia tensiunii în c.a. $\pm 1,0\% + 3$
Curent alternativ 10 A
Tensiune în c.c. 600 V
Rezolutia tensiunii în c.c. 0,1 mV
Precizia tensiunii în c.c. $\pm 0,5\% + 2$
Curent continuu 10 A
Rezolutia curentului continuu 0.001 A
Precizia curentului continuu $\pm 1,0\% + 3$
Interval de masurare a rezistentei 40 M Ω
Rezolutia rezistentei 0,01 M Ω
Precizia rezistentei $\pm 2,0\% + 5$
Capacitanta 1000 μ F
Precizia capacitantei $\pm 1,9\% + 2$
Continuitate da
Rezolutie de continuitate 0,1 Ohm
Precizia continuitatii $\pm 1.0\% + 5$
Frecventa ACA – min. 600,0
Frecventa ACA – max. 10,0
Rezolutia frecventei 0,01 Hz
Precizia frecventei $\pm 0,1\% + 2$
Protectie IP IP65
Masurarea radacinii patrate medii (RMS) efective da
Clasa de siguranta CAT II 1000 V
Tip de afisaj Ecran LCD inversat
Feedback acustic da
Interval de masurare a frecventei 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Rezolutia curentului alternativ 0.001 A
Precizia curentului alternativ $\pm 1.5\% + 3$

Set de livrare

2 x baterii 1,5 V LR6 (AA)
MS 90 1600A038D2
MH 1 1600A038CY
Husa

Despre produs

Multimetru eficient cu afisaj inversat si precizie True RMS

Poate realiza lucrari pe santiere dificile datorita gradului de protectie IP65 pentru durabilitate si rezistenta la impact

Masuratori versatile: frecventa, continuitate, rezistenta si capacitate cu înregistrarea valorilor Min/Max/Medie

Design compact pentru utilizare cu o singura mâna, plus un suport si o solutie de agatare magnetica pentru operare fara mâini

Accesorii optionale



BOSCH MS 90 Cablu de masurare pentru lucrari electrice

155 lei



BOSCH MH 1 Suport magnetic hands-free

155 lei



BOSCH BA3.7V Acumulator Li-Ion, 3.7V, 1Ah pentru GLM 50-27, GMP, GDH, GMM, GDM

214 lei