

BOSCH GFM 1000-15 Tester cu falci



Cod produs:

0601077400

preturile contin TVA 21%

Caracteristici

Date tehnice

Tensiune AC 1000 V
Rezolutia tensiunii în c.a. 1 V
Precizia tensiunii în c.a. $\pm 1,5\% + 5$
Curent alternativ 200 A
Rezolutia curentului alternativ 0.1 A
Precizia curentului alternativ $\pm 3.0\% + 3$
Tensiune în c.c. 1000 V
Rezolutia tensiunii în c.c. 1 V
Precizia tensiunii în c.c. $\pm 1,0\% + 2$
Interval de masurare a rezistentei 60 M Ω
Rezolutia rezistentei 0,01 M Ω
Precizia rezistentei $\pm 2,0\% + 5$
Continuitate
Rezolutie de continuitate 0.1 Ω
Precizia continuitatii $\pm 1.0\% + 5$
Rezolutia frecventei 0,01 kHz
Precizia frecventei $\pm 0,1\% + 2$
Impedanta de intrare scazuta (LoZ) 1000 V
Protectie IP IP54
Masurarea radacinii patrata medii (RMS) efective da
Clasa de siguranta CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Tip de afisaj Ecran LCD inversat
Masurare NCV
Functie de iluminare cu lanterna
Feedback acustic
Interval de masurare a frecventei 10 Hz to 50 kHz
Interval de continuitate 0 ?

Set de livrare

2 x baterii 1,5 V LR6 (AA)
MS 90 1600A038D2
Husa de protectie

Despre produs

Aparat de masura cu falci True RMS fiabil si robust cu ecran LCD inversat pentru verificarea rapida a curentului c.a. Durabilitate sporita datorita gradului de protectie IP54 si unui mâner confortabil pentru utilizare pe santierele dificile Masoara pâna la 200 A c.a. cu un design cu gheare deschise pentru desfasurarea rapida a activitatii Design compact cu o solutie compatibila de agatare magnetica (MH 1 Professional) pentru lucrul în spatii înguste

Accesorii optionale



BOSCH MS 90 Cablu de masurare pentru lucrari electrice

155 lei



BOSCH MH 1 Suport magnetic hands-free

155 lei