

BOSCH GTC 12V-450-13 Camera termica digitala, cu 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator de 4Ah GAL12V-40 + L-BOXX



Cod produs:

preturile contin TVA 21%

0601083900

De la -20 °C pana la +450 °C;

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12,0 V

Domeniu de masurare De la -20 °C pâna la +450 °C

Precizie de masurare IR ± 2 °C (punct central)b

Rezolutie 0.1 °C

Dioda laser Clasa laser 2, 645-660 nm

Sensibilitate termica (NETD) ≤ 50 mK

Marime senzor IR 256 Pixel x 192 Pixel

Numar puncte de masurare 49152

Câmp vizual (FOV) 56x42 °

Alimentare curent electric si durata de functionare 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 ore, 1 x GBA 12V 8 ore

Imagini stocate în memorie (numar imagini) 500

Tip memorie Memorie interna

format fisier de imagine .jpg

Transmiterea datelor USB-C®

Protectie împotriva socurilor 2 m

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54 ***

***cu exceptia acumulatorului litiu-ion si adaptorului de acumulator AA1

Marime display 2,8"

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 50 °C

Distanța de vizare, minima 0.5 m

Rata de reîmprospatare a imaginii termice 9 Hz

Aplicatie de masurare Imagine termica

Greutate 0,4 kg

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1600Z0002X

Încarcator rapid GAL 12V-4

Insertie L-BOXX scula electrica

Cablu USB-C® 1600A01L6H

Geanta de scule

L-BOXX 136 1600A012G0

Fara acumulator si incarcator in set!

Despre produs

Camera de termoviziune compacta pentru o vizualizare rapida si usoara a diferentelor de temperatura
Vizualizeaza diferentele de temperatura cu imagini de înalta calitate printr-un singur clic
Pornire rapida, laser integrat, lampa de lucru si camera video pentru a asigura o utilizare usoara
Design robust, compact, cu grad de protectie IP54 si rezistenta la impact în cazul caderilor de pâna la 2 metri

Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

71 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

84 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

263 lei