

BOSCH GMP 2-15 Termohigrometru cu pini



Cod produs:

0601078100

preturile contin TVA 21%

Caracteristici

Detalii tehnice

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 65
Tip display TFT LCD
Marime display 2.0"
Rezoluție display 240 de pixeli x 320 de pixeli
Temperatura de funcționare -20 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Precizia stiftului de măsurare a umidității ± 1%
Interval de măsurare a umidității 5% - 95%RH
Interval de măsurare a temperaturii între -20 °C și +50 °C
Precizia măsurării temperaturii ± 1 °C
Numar baterii 2
Tip acumulator LR6 (AA) 1,5 V
Precizia măsurării umidității între 5% și 90% RH - ±3%RH
Dimensiuni scula (L x l x Î) 235 x 62 x 45
Greutate 0,19 kg

Set de livrare

2 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Husa de protecție

Despre produs

Interpretează cu ușurință valorile de umiditate cu scala de prag reglabilă
Rezistă la condiții dificile datorită carcasei din cauciuc și gradului de protecție IP65
Asigură precizie datorită autotestării automate înainte de fiecare utilizare
Aparatul de măsurare a umidității materialelor GMP 2-15 Professional cu termohigrometru integrat este instrumentul ideal pentru citirea rapidă și precisă a umidității. Măsoară umiditatea în 37 de tipuri de lemn și 10 tipuri de materiale de construcție, afișând rezultatele pe un ecran LCD color, cu contrast ridicat. Senzorul termohigrometru integrat monitorizează temperatura ambianță și umiditatea relativă pentru a-ți oferi întotdeauna date complete. Scala de prag reglabilă simplifică interpretarea rezultatelor, facilitând efectuarea de evaluări precise. Designul său robust, carcasa ranforsată din cauciuc și gradul de protecție IP65 pot rezista la condiții dure de șantier - oferindu-ți o performanță fiabilă indiferent de lucrare.
Acest aparat de măsurare a umidității materialului este esențial pentru gips-carton, zidărie, tâmplărie, zugrăvire, manageri de instalații și arhitecți. Ajută la identificarea surselor de umiditate, la evaluarea umidității materialelor și la asigurarea condițiilor optime pentru vopsire și construcție. Indiferent dacă verifici umiditatea lemnului înainte de instalare sau evaluezi nivelurile de umiditate într-o

cladire, GMP 2-15 Professional îți sustine munca cu o precizie remarcabila. De asemenea, compatibilitatea sa cu acumulatorul litiu-ion îți ofera o putere de durata, astfel încât sa te poti concentra asupra sarcinilor fara întreruperi.

GMP 2-15 Professional dispune de un autotest automat înainte de fiecare utilizare pentru a asigura acuratetea si fiabilitatea. Si daca doresti mai multa încredere în performanta sa, ofera si optiunea de a efectua un autotest manual. Butonul central îți permite sa pastrezi masuratorile, facilitând înregistrarea si analiza datelor. Cu designul sau durabil si caracteristicile avansate, acest aparat de masurare a umiditatii este întotdeauna gata sa te ajute sa obtii cele mai bune rezultate în proiectele tale.

Accesorii optionale



BOSCH BA3.7V Acumulator Li-Ion, 3.7V, 1Ah pentru GLM 50-27, GMP, GDH, GMM, GDM

214 lei