

BOSCH GTS 70-216 Ferastrau circular de banc 1850 W



Cod produs:

0601B30600

preturile contin TVA 21%

Diametrul discului 216 mm;

Caracteristici

Date tehnice

Putere nominala 1.850 W
Turatie la mersul în gol 5.500 rot/min
Diametru pânză de ferastrau 216 mm
Diam. orificiu pânză de ferastrau 30 mm
Dimensiuni masa 593 x 494 mm
Înăltime de taiere 90° 70 mm
Înăltime de taiere 45° 49 mm
Capacitate de taiere max. dreapta 635 mm
Capacitate de taiere max. stânga 305 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical 47 ° S / -2 ° D
Dimensiuni scula (latime x lungime x înăltime) 608 x 593 x 329 mm
Greutate 22,3 kg

Set de livrare

Pânză de ferastrau circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 2608838410
Adaptor de aspirare a prafului 1 619 PS3 515
Capac de protectie cu adaptor pentru aspirarea prafului 1619PS3600
Cheie hexagonala 1619PS3582
Cheie inelara 1619PS3584
Limitator paralel 1619PS3599
Limitator unghiular
Tija de împingere 1619PS3483
Sina profilata 1619PS3603
Cutie carton

Despre produs

Ferastrau circular de banc compact cu cea mai buna înăltime de taiere din clasa
Portabilitate excelenta datorita designului compact si cea mai mare înăltime de taiere din clasa, de 70 mm
Asigura o taiere precisa datorita sistemului de ghidaj longitudinal al taierii cu cremaliera si pinion si ghidarii reglabile a înclinarii
Reduce la minimum emisiile de praf datorita celor doua orificii de aspirare a prafului Click & Clean
Zone de prindere convenabile pentru fixarea pieselor de prelucrat pe masa
Ferastraul circular de banc cu alimentare cu cablu GTS 70-216 maximizeaza eficienta taierii cu un motor robust de 1850 W, cea mai buna înăltime de taiere din clasa de 70 mm si o capacitate de taiere de 635 mm. Poti transporta cu usurinta acest ferastrau foarte portabil cu o singura mâna datorita designului sau compact. Minimizeaza praful, mentinând locul de munca curat cu doua

porturi de praf Click & Clean. Proiectat pentru precizie, GTS 70-216 asigura taieturi precise datorita riglei de ghidare pentru reglarea pe adâncime a suportului si pinionului. De asemenea, dispune de un buton rotativ manual pentru micro-reglare simpla si precisa. Ghidarea reglabila a înclinarii simplifica taieturile unghiulare precise, în timp ce taieturile tesite fara scule de la -2° la 47° ofera versatilitate pentru diverse proiecte. În plus, acest ferastrau este prevazut cu zone de prindere convenabile pentru a fixa piesele de prelucrat pe masa. Si datorita unei fante în rigla de ghidare, poti monta o placa care te protejeaza de reculuri. Ferastraul circular de banc cu alimentare cu cablu GTS 70-216 este destinat taierii capriorilor si grinzilor, îmbinarii lucrarilor, instalarii profilelor si pardoselii.


Informatii aditionale: Acest ferastrau circular de banc este dotat cu un sistem de frânare rapida, o blocare a axului pentru schimbarea usoara si simpla a pânzei si tehnologie de pornire lina.

Accesorii optionale



BOSCH Disc Optiline Wood 216x30x48T

174 lei



BOSCH Disc Multimaterial 216x30x80T

231 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 216x30x48T

358 lei



BOSCH Disc Top Precision Multimaterial 216x30x64T

455 lei



BOSCH Disc Best for Laminate 216x30x60T

491 lei



CROMWELL Set Clesti Crom Vanadiu de Calitate din 3 Piese 200 mm CV PLIER & WRENCH SET 3 piese

236 lei



CROMWELL Cutie de scule de mare rezistenta 470 mm & 582 mm YELLOW METAL TOOLBOX SET 2 piese

359 lei

- Discuri circulare 210