

BOSCH D-tect 150 SV Detector de metale



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Materiale detectabile Tevi din material plastic, metale feroase, neferoase, substructuri de lemn, conductori aflati sub tensiune

Adâncime de detectare maxima 150 mm

Adâncime de detectare otel, max. 150 mm

Adâncime de detectare otel, max. 150 mm

Adâncime de detectare conductori sub tensiune, max. 60 mm

Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max. 40 mm

Precizie ± 5 mm

Deconectare automata, aprox. 5 minute

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Greutate, aprox. 0.65 kg

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Funcție suplimentară Vizualizare semnal, masuratori fiabile în beton umed

Set de livrare:

Detector D-tect 150 SV Professional

Husa de protectie

Manual de utilizare

Baterii - 4 x AA 1,5V

Despre produs

Cel mai precis detector destinat profesionistilor.

Diferenta fata de modelul D-tect 150 Professional:

1. Mod de utilizare - Signal View
2. Mod de utilizare in beton umed
3. Afisarea adancimii OBIECTULUI detectat

Specificatii produs (general):

Adancime maxima de detectare de 150 mm!

Diferite tipuri de senzori pentru siguranta maxima. Detectarea tuturor materialelor: metal, lemn, conductori electrici, plastic

Clasificare materialelor pentru siguranta marita!

Calibrare automata - gata pentru utilizare imediata, in orice moment!

Display mare iluminat. Usor de citit si interpretat rezultatele!
Intuitiv interfata de utilizare in 12 limbi cu moduri de detectare usor de inteles si utilizat!
Robust: protectie impotriva prafului si a stropilor de apa (IP 54).
Testat la caderi de pana la 1 m
Design ergonomic

Funcții

Buton Pornit/Oprit

Buton Pornit/Oprit sunet: Avertizare sonora pentru siguranta maxima

LED pentru indicare clara a obiectelor detectate

Butoane de selectie (stanga/dreapta): pentru schimbarea modului de detectare, pentru schimbarea ariei de vizualizare, pentru navigarea prin meniu

Start: pentru a incepe o noua masuratoare sau pentru iesire din meniul setari

Meniu-setari:

Setare limba (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, PL, DK, SW, NO, TR)

Setari iluminare

Setari sunet

Setari energie

Mod automat de detectare

7 moduri de detectare, optimizate pentru cele mai importante tipuri de pereti:

- 1) Mod beton universal - Adancime maxima de detectare 8 cm
- 2) Mod beton special - Adancime maxima de detectare 15 cm
- 3) Mod incalzire prin pardoseala - Adancime maxima de detectare 8 cm
- 4) Mod constructii din gips carton - Adancime maxima de detectare 8 cm
- 5) Mod Metal - Adancime maxima de detectare 6 cm
- 6) Mod beton umed - Adancime maxima de detectare 6 cm
- 7) Mod signal view - Adancime maxima de detectare 15 cm

Documentatii

[D-tect 150 SV](#)