

## BOSCH GCL 25 + BT 150 Nivelă laser puncte-linii + Trepied



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

### Caracteristici

#### Date tehnice

Diodă laser 635 nm, < 1 mW  
Temperatura de funcționare -10 – 50 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Clasa laser 2  
Domeniu de autonivelare ± 4°  
Timpul de nivelare 4 s  
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54  
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Durată de funcționare, maximă 30 h  
Filet stativ 1/4", 5/8"  
Greutate, aprox. 0.6 kg  
Proiecție 2 linii / 5 puncte

#### Set de livrare

Baterii 4 x AA LR0  
Placă de vizare  
Husă de protecție  
Stativ BS 150 Profesional  
Nivelă laser și accesoriile sunt dispuse în suport de plastic pentru L-Boxx și în cutie de carton (la fel ca versiunea simplă), iar stativul BS 150 Profesional este împachetat separat într-o cutie de carton.

#### Despre produs

GCL 25 Professional este nivelă optimă pentru constructorii care au diverse aplicații de aliniere și au nevoie de o nivelă multifuncțională

Buton pentru selectarea modului de utilizare: linii/puncte  
Vizibilitate puncte până la 30 m  
Vizibilitate linii până la 10 m  
Buton pornit/oprit cu funcție de blocare a pendulului  
IP 54: protecție împotriva prafului și a stropilor de apă  
Filet stativ 1/4" & 5/8"  
LED indicator status baterii  
Design ergonomic pentru ușurința în lucru

Principali utilizatori pentru GCL 25 Professional  
Construcitori pereti din gips carton  
Electricieni  
Tamplari  
Instalatori  
Montatori de bucatarii  
Construcitori scari

1) Proiectia laserului in mod autonivelare (pendulul nu este bLCat):

Pornire (mod implicit): 2 lini (cruce) + 5 puncte

Prima apasare de buton: 5 puncte

A doua apasare de buton: Linie orizontala

A treia apasare de buton: Linie verticala

A patra apasare de buton: Inapoi la modul implicit

2) Proiectia laserului in mod panta (pendulul este bLCat):

Pornire (mod implicit): Linie orizontala

Prima apasare de buton: Linie verticala

A doua apasare de buton: Inapoi la modul implicit

! Motivul pentru care nu putem utiliza puncte in mod panta ! Punctele sunt utilizate pentru realizrea instalatiilor sanitare si a partiilor de camere bazate pe unghiuri drepte. Conditia importanta pentru aceste aplicatii este ca punctele sa fie nivelate. Utilizarea punctelor in mod fara auto-nivelare poate conduce la greseli in lucru. Pentru a evita aceasta posibilitate, numai liniile laser pot fi utilizate pentru aplicatii de nivelare atunci cand GCL 25 Professional este in mod panta (pendulul este bLCat).

## Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

**80 lei**




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

**262 lei**




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**

## Documentatii

[Prezentare!](#)