

BOSCH GCL 25 + BM 1 Nivelă laser puncte-linii + Suport + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

Caracteristici

Date tehnice

Clasa laser < 1mW, clasa laser 2

Timp de autonivelare, domeniu 4 secunde, +/-4

Precizie: Linii cruce +/- 0,3mm/m, fir cu plumb +/- 0,5mm/m

Visibilitate: Linii cruce 10m, puncte orizontal 30m, fir cu plumb 5m

Unghi de deschidere: Orizontal 120, vertical 130

Baterii 4 x AA LR06 1,5V

Timp de operare min. Aprox. 15 h (2 linii + 5 puncte tot timpul)

Funcție economie energie: După 30 de minute

Tip avertizare: Linie / punct intermitente atunci când nivelul este în afara domeniului de autonivelare și când nivelul de încărcare a bateriilor este redus

Temperatura de funcționare/depozitare: -10C ~ +50C / -20C ~ +70C

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 54

Filet stativ: 1/4" & 5/8"

Set de livrare

Baterii 4 x AA LR06

Placuta de vizare

Husa de protecție

Suport universal BM 1 Prof.

Toate aceste elemente sunt dispuse în două suporturi de plastic pentru L-Boxx și livrate în L-Boxx model 136

Despre produs

GCL 25 Professional este nivelul optimă pentru constructorii care au diverse aplicații de aliniere și au nevoie de o nivelă multifuncțională

Buton pentru selectarea modului de utilizare: linii/puncte

Visibilitate puncte până la 30 m

Visibilitate linii până la 10 m

Buton pornit/oprit cu functie de blCare a pendulului
IP 54: protectie impotriva prafului si a stropilor de apa
Filet stativ ¼" & 5/8"
LED indicator status baterii
Design ergonomic pentru usurinta in lucru

Principali utilizatori pentru GCL 25 Professional
Construcitori pereti din gips carton
Electricieni
Tamplari
Instalatori
Montatori de bucatarii
Construcitori scari

1) Proiectia laserului in mod autonivelare (pendulul nu este blCat):

Pornire (mod implicit): 2 lini (cruce) + 5 puncte

Prima apasare de buton: 5 puncte

A doua apasare de buton: Linie orizontala

A treia apasare de buton: Linie verticala

A patra apasare de buton: Inapoi la modul implicit

2) Proiectia laserului in mod panta (pendulul este blCat):

Pornire (mod implicit): Linie orizontala

Prima apasare de buton: Linie verticala

A doua apasare de buton: Inapoi la modul implicit

! Motivul pentru care nu putem utiliza puncte in mod panta ! Punctele sunt utilizate pentru realizrea instalatiilor sanitare si a partiilor de camere bazate pe unghiuri drepte. Conditia importanta pentru aceste aplicatii este ca punctele sa fie nivelate. Utilizarea punctelor in mod fara auto-nivelare poate conduce la greseli in lucru. Pentru a evita aceasta posibilitate, numai liniile laser pot fi utilizate pentru aplicatii de nivelare atunci cand GCL 25 Professional este in mod panta (pendulul este blCat).

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)