

## CROMWELL Burghie HSS Jobber - Temperate la abur: Seria J100 - metric 0.25 mm HSS S/S JOBBER DRILL



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

### Caracteristici

#### Dimensiuni ambalaj:

Lungime mm: 20

Latime mm: 1

Inaltime mm: 1

Greutate g: 1

#### Despre produs

Burghie universale pentru oteluri, oteluri dure, fonta cenusie, fonta maleabila, alama cu nichel, aliaj din aluminiu si grafit. Unghi varf: 118°, unghi arc: normal, grosime panza: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranta la diametru: h8, toleranta la coada: f11. Fabricat conform BS 328/DIN 338RN. Brunare Acesta reprezinta cel mai obisnuit tip de finisaj al suprafetei, reprezentand rezultatul unei operatiuni de temperare cu abur prin care aburul este trecut peste produs pe parcursul unui ciclu controlat de temperare, generand un strat de oxid negru. Se recomanda in general utilizarea sculelor negre in cazul aplicatiilor feroase in care stratul de oxid ajuta la eliminarea aschiilor, ajuta la dispersarea caldurii prin retinerea unui lichid de racire pe suprafata piesei si ajuta totodata la evitarea petelor pe piesa.

Grupa de produs: 25

Pagina in catalogul 2019: 39

Pagina in catalogul 2021: 26

Cantitate livrata: 10 bucati