

CROMWELL Insertie TNMG 160408-NM5



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Tipuri: QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteza si taierea usoara. Asigura un finisaj de suprafata de inalta clasa. Folosit in special pentru oțeluri si poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri si fonte. QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea oțelului si a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari. QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a oțelului, inoxului si fontei. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasa si taiere intermediara a oțelului / inoxului. Combinatie de substrat foarte dur si strat protector din alumina (MT-TiCN + TiC + AL₂O₃ + TiN) avand o rezistenta la aschiere superioara pentru a asigura o acoperire larga. QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicatii de strunjire prin debavuare si finisare pe o gama larga de inoxuri. QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce ofera rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la caldura, in special pentru industria aerospatuala. Stratul protector pe baza de TiAlN asigura o rezistenta mare la uzura pe aceste materiale exigente. Debavuator de aschii: NF2. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NF3. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NM5. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM6. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: ST. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM7. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NR8. Aplicare: Aspru. Debavuator de aschii: NR9. Aplicare: Aspru.

Despre produs

Insertii de strunjire indexabile Yamaloy - TNMG