

BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 + GAA 12V Nivelă laser verde cu linii cu 1 acu de 1.5Ah si unul de 2Ah, (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + Adaptor USB + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW / 630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru 20 m
Domeniu de lucru cu receptor 50 m
Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m
Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) / 10 m (jos)
Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Durata de functionare, maxima 10 h (litiu-ion) si 4,5 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte
15 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce
26 h (litiu-ion) si 10 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte
30 h (litiu-ion) si 12 h (4 x AA) in regim cu linii
70 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) in regim cu puncte
Filet stativ 1/4"
Greutate, aprox. 0.6 kg
Culoare linie laser verde
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare

1 x acumulator 1,5 Ah
1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X
Incarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
Clema pentru tavan BM 3
Husa de protectie
Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
Panou de vizare pentru raza laser

Suport rotativ RM2 0601092700
L-BOXX 136 1600A001RR
+ GAA 12V Adaptor USB

Despre produs

Vizibilitate perfecta prin conectare la functii inteligente
Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima
Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanta si reglarea sculei
Dual Power Source: alimentarea este posibila atat cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cat si cu acumulatori alcalini standard
Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima
Pozitionare exacta a liniilor laser in jurul punctelor de verticala – pozitionare motorizata cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicatii, unei telecomenzi sau pozitionarii manuale cu RM 2 Professional
Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fara receptor)
Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional)
Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta
Lucrul in domeniul constructiilor
Lucrari de nivelare
Suspendarea tavanelor
Placarea cu gresie si faianta
Transferarea punctelor
Utilizari in mediul exterior mod de laser pulsant, jalonare
Utilizari in mediul interior la amenajari interioare

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

174 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei
