

BOSCH GCL 2-50 C + RM 3 + BM 3 + RC 2 Nivelator laser cu linii cu 1 acumulator 12 V (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + Telecomanda + L-BOXX + 26 unelte GEDORE in L-BOXX 102



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 635 – 650 nm
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru 20 m
Domeniu de lucru cu receptor 50 m
Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m
Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) / 10 m (jos)
Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de functionare, maxima 18 h (litiu-ion) si 10 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte
35 h (litiu-ion) si 16 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce
50 h (litiu-ion) si 25 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte
70 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) in regim cu linii
70 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) in regim cu puncte
Filet stativ 1/4"
Greutate, aprox. 0.6 kg
Culoare linie laser rosu
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X
Incarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Insertie GCL 2-50 C/CG 3 1608M00C1V
Panou de vizare pentru raza laser
Suport de perete BM 3

Telecomanda RC2 0601069C00
Husa de protectie
L-BOXX 238 1600A001RS
+ 26 unelte GEDORE in L-BOXX 102

Despre produs

Functii inteligente pentru productivitate maxima

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanta si reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibila atat cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cat si cu acumulatori alcalini standard, disponibil pentru prima data prin www.shopexpert.ro

Pozitionare exacta a liniilor laser in jurul punctelor de verticala – pozitionare motorizata cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicatii, unei telecomenzi sau pozitionarii manuale cu RM 2 Professional

Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima

Utilizare diversificata cu suport rotativmultifunctional pentru o varietate de posibilitati de prindere

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fara receptor)

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul in conditii de siguranta

Utilizari in mediul exterior

Jalonare / mod de laser pulsant

Utilizari in mediul interior

Montarea peretilor de gips-carton

Suspendarea tavanelor

Amenajari interioare

Transferarea punctelor

Lucrari de nivelare

Placi de faianta si gresie

Montarea de dulapuri si rafturi

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 6, LR 7

142 lei



BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

174 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH LR 6 Receptor pentru GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C

330 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei
