

BOSCH GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 Nivelă laser cu linii cu 1 acu 2Ah (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + L-BOXX + 26 unelte GEDORE in L-BOXX 102



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 635 – 650 nm

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) / 10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 18 h (litiu-ion) si 10 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte

35 h (litiu-ion) si 16 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce

50 h (litiu-ion) si 25 h (4 x AA) in regim cu linii in cruce si puncte

70 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) in regim cu linii

70 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) in regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser rosu

Proiectie 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X

Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44

1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U

1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T

Panou de vizare pentru raza laser

Suport de perete BM 3

Suport rotativ RM2 0601092700

Husa de protectie

L-BOXX 136 1600A001RR
+ 26 unelte GEDORE in L-BOXX 102

Despre produs

Funcții inteligente pentru productivitate maximă

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard, disponibil pentru prima dată prin www.shopexpert.ro

Poziționare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – poziționare motorizată cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau poziționării manuale cu RM 2 Professional

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor)

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Dispozitivul de blocare a pendulării permite transportul în condiții de siguranță

Utilizări în mediul exterior

Jalonare / mod de laser pulsant

Utilizări în mediul interior

Montarea peretilor de gips-carton

Suspendarea tavanelor

Amenajări interioare

Transferarea punctelor

Lucrări de nivelare

Placi de faianță și gresie

Montarea de dulapuri și rafturi

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 6, LR 7

142 lei



BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

174 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH LR 6 Receptor pentru GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C

330 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei