

HYUNDAI MIG-180 Invertor de sudura, 180A



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice

Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 140
Factor de putere (cos ϕ) 0.7
Dimensiuni 540X320X405
Randament 0.8
Clasa de izolatie F
Diametru maxim electrod (mm) 4
Clasa protectie 21
Tensiune in gol (V) 60
Tensiune alimentare 230
Grosime sarma (mm) 0.8 - 1.0
Greutate (kg) 16.5
Ciclu de functionare (%) 35%@180A, 60%@140A, 100%@105A
Procedeu sudura MIG/MMA
Domeniu de reglare a curentului de sudura MIG/MAG (A) 30 - 180
Viteza alimentare sarma de sudura 0.5 - 13 m/min

Set de livrare

Torta pentru sudura MIG - 3 m
Kit sudura
Cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa
Cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa
Perie de sarma
Cutie carton

Despre produs

Invertor usor si versatil pentru sudura in curent continuu prin procedeul MIG sau MMA
Curentul de sudura se regleaza continuu in intervalul 10 - 180 A
Pentru sudura cu electrozi de la 1 la 3,2 mm
Ciclu de lucru : 100%@105A / 35%@180A (MIG), 35%@140A (MMA/ARC)
Tehnologie IGBT
Curent de sudura stabil
Protectie la supraincalzire
Functie Hot Start

Funcție Anti Stick
Livrat cu set complet de accesorii