

HYUNDAI TIG-200 Invertor de sudura, 200A



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice

Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 160
Dimensiuni 460x280x345
Randament 0.85
Clasa de izolare F
Diametru maxim electrod (mm) 4
Clasa protectie 21
Tensiune in gol (V) 56
Domeniu de reglare a curentului TIG (A) 10 - 200
Tensiune alimentare 230
Greutate (kg) 12
Ciclu de functionare (%) 60
Procedeu sudura TIG/MMA

Set de livrare

Torta pentru sudura TIG - 4 m
Kit sudura
Cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa
Cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa
Masca sudura
Perie de sarma
Cutie carton

Despre produs

Invertor usor si versatil, pentru sudura in curent continuu prin procedeul TIG sau MMA;
Curentul de sudura se regleaza continuu in intervalul 10 - 200 A;
Pentru sudura cu electrozi de la 1 la 4 mm;
Ciclu de lucru : 100%@155A / 60%@200A (TIG), sau 60%@160A (MMA/ARC);
Tehnologie MOSFET de ultima generatie;
Curent de sudura stabil;
Protectie la supraincalzire;
Functie Hot Start;;
Functie Anti Stick;
Livrat cu set complet de accesorii.