

HYUNDAI MMA-141 Invertor de sudura, 140A



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice

Putere nominala (kVA) 5.6
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 140
Dimensiuni 340x240x300
Randament 0.85
Clasa de izolare F
Clasa protectie 21
Diametru maxim electrod (mm) 4
Tensiune in gol (V) 65
Factor de putere 0.7
Tensiune alimentare 230
Greutate (kg) 5
Ciclu de functionare (%) 15
Curent nominal de intrare (A) 26
Procedu sudura MMA

Set de livrare

Curea pentru transport
Kit sudura
Cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa
Cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa
Masca sudura
Perie de sarma
Cutie carton

Despre produs

Controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, etc;
Intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent;
Stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
Display digital ce afiseaza curentul de sudura
Functie Hot Start
Functie Anti Stick

Ventilat fortat