

## HYUNDAI MMA-161 Invertor de sudura, 160A



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

### Caracteristici

#### Detalii tehnice

Putere nominala (kVA) 6.6  
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA ( A ) 10 - 160  
Dimensiuni 360x240x300  
Randament 0.85  
Clasa de izolare F  
Clasa protectie 21  
Diametru maxim electrod (mm) 4  
Tensiune in gol ( V ) 65  
Factor de putere 0.7  
Tensiune alimentare 230  
Greutate (kg) 5.5  
Ciclu de functionare ( % ) 20  
Curent nominal de intrare ( A ) 30  
Procedu sudura MMA

#### Set de livrare

Curea pentru transport  
Kit sudura  
Cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa  
Cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa  
Masca sudura  
Perie de sarma  
Cutie carton

#### Despre produs

Controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, etc;  
Intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;  
Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent;  
Stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;  
Display digital ce afiseaza curentul de sudura;  
Functie Hot Start  
Functie Anti Stick

Ventilat fortat