

BOSCH Ciocan rotopercutor pneumatic, SDS-Pus, 5 bari, 15 l/s



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Capacitate de gaurire în beton 20 mm
Capacitate de gaurire în oțel 13 mm
Capacitate de gaurire în lemn 30 mm
Turatie în regim de plina sarcina 850 rot/min
Trei functii:gaurier fara parcutie, gaurire cu parcutie, daluire
Numar percutii 3900 rot/min
Presiune maxima 5 bari
Putere utila 740 W
Consum de aer la mersul în gol 15 l/s
Sistem de prindere SDS-plus
Filet de racordare G 1/4"
Largime interioara furtun 13 mm
Greutate conform EPTA 3 kg

Set de livrare:

Limitator de reglare a adâncimii 1613001008
Mâner suplimentar 2602025070
Niplu furtun 3603386016
Valiza din plastic 1615438313

Despre produs

Termen de livrare 2-4 saptamani.

La achizitionarea unui aparat pneumatic va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Cititi toate instructiunile înainte de montare, exploatare, reparare, întretinere si schimbare a accesoriilor cât si înainte de a lucra în apropierea sculei pneumatice. Nerespectarea instructiunii generale de siguranta poate duce la raniri grave.
- Sa creati circuitul pentru aparatele pneumatice cu personal de specialitate corespunzator calificat.
- Cand alegeti compresorul sa aveti in vedere presiunea maxima la care lucreaza aparatul pneumatic si debitul de aer necesar pentru ca acesta sa functioneze in parametri normali
- Pentru a va bucura mult timp de aparatele pneumatice este nevoie sa instalati uscatoare si ungatoare de aer conform instructiunilor din manualul de utilizare.

Ciocan rotopercutor pneumatic, ideal pentru lucrarile de gaurire si în spatii si tuneluri ude, umede si peste tot acolo unde nu sunt

admise ciocanele rotopercutoare electrice.

Accesorii optionale



CROMWELL Pasuitor cu muchie de otel 8" STEEL BACK GENTS SAW

130 lei

-
- Foi de slefuire cu scai O 150

Documentatii

[Manual de utilizare](#)