

BOSCH Ferastrau vertical pneumatic cu intrerupator de blocare, 6.3 bari, 17.5 l/s



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Adâncime de taiere în aluminiu si metale neferoase 15 mm

Adâncime de taiere în otel moale 10 mm

Adâncime de taiere în material plastic 30 mm

Adâncime de taiere în lemn 85 mm

Numar de curse 2400 rot/min

Putere utila 400 W

Consum aer sub sarcina 17.5 l/s

Filet de racordare 1/4"-NPT

Largime interioara furtun 10 mm

Înterupator pornit/oprit de blocare

Greutate conform EPTA 1.9 kg

Set de livrare:

Amortizor G 1/2" 3607000000

Cheie imbus SW 5 1907950006

Niplu furtun 3603386013

Set pânze de ferastrau cu protectie împotriva ruperii aschiilor 2607010403

Despre produs

Termen de livrare 2-4 saptamani.

La achizitionarea unui aparat pneumatic va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Cititi toate instructiunile înainte de montare, exploatare, reparare, întreținere si schimbare a accesoriilor cât si înainte de a lucra în apropierea sculei pneumatice. Nerespectarea instructiunii generale de siguranta poate duce la raniri grave.
- Sa creati circuitul pentru aparatele pneumatice cu personal de specialitate corespunzator calificat.
- Cand alegeți compresorul sa aveti in vedere presiunea maxima la care lucreaza aparatul pneumatic si debitul de aer necesar pentru ca acesta sa functioneze in parametri normali
- Pentru a va bucura mult timp de aparatele pneumatice este nevoie sa instalati uscatoare si ungatoare de aer conform instructiunilor din manualul de utilizare,

Ferastrau vertical puternic cu întrerupator de blocare si sistem SDS pentru schimbarea simpla, rapida, fara scule, a pânzelor de ferastrau. Ghidare sigura datorita mânerului sferic.

Accesorii optionale



CROMWELL Pasuitor cu muchie de otel 8" STEEL BACK GENTS SAW

130 lei

-
- Foi de slefuire cu scai O 150

Documentatii

[Manual de utilizare](#)