

PROXXON 27160 - Ferastrau unghiular KGS 80



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Alte date tehnice :

220 - 240 v. 200 W. 50/60 Hz.

Turatia: 6000 rpm.

Masa din aluminiu turnat sub presiune, stabila, cu ghidaje frezate pe masina CNC.

Dimensiunea mesei 230 x 230mm.

Greutate ~6 Kg.

Recomandare

Pentru taieturi in otel si metale neferoase recomandam utilizarea discului taietor cu ranforsare (cod 28729)

NOTA

Capacitate debitare la 90 grade (perpendicular)		
Dimensiune material (mm)	Latimea maxima a materialului (mm)	Material rotund (mm)
10	65	
18	50	
21	40	
25	25	Ã~ max. 25
Capacitatea de debitare la 45 grade (perpendicular)		
5	36	
10	30	
15	25	
20	18	Ã~ max. 20

Despre produs

Debitor Proxxon KGS 80

Masa rotunda mobila din aluminiu turnat sub presiune se poate roti stanga - dreapta cu 45 grade. Incrementarea se face cu 15 grade.

Miscarea laterala a ansamblului debitor (patent DP 103.18.479.1) elimina posibilitatea ciocnirii dintre discul taietor si menghina.

Distanta mica dintre discul taietor si menghina asigura taierea fara vibratii sau franjurari ale piesei . Posibilitatea taierii la 45 grade si ghidajul reglabil permite debitarea ramelor de tablou de dimensiuni egale.

Motor puternic si silentios. Transmisia este realizata cu o curea dintata.

Discul cu dintii din tungsten-carbid (80 x 1,6 x 10mm, 24 TPI) poate taia metale neferoase, lemn si plastic.