

PROXXON 27172 - Ferastrau vertical MBS 240/E



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Date tehnice :

- 220 - 240v.
- Viteza panzei ajustabila intre 180 si 330 m/min.
- Inaltimea maxima de taiere 80mm.
- Dimensiunea mesei 200 x 200mm (inclinabila la 45 grade).
- O panza 1065 x 5,0 x 0,4mm (14 TPI) este inclusa.

Recomandare

Folosirea panzei diamantate este recomandata numai impreuna cu kit-ul de racire.
Folosirea panzei diamantate fara lichid de racire duce la distrugerea ei.

Pentru lucrul intr-un mediu curat recomandam utilizarea aspiratorului CW-Matic (27490)

NOTA

Abrevieri:

*TPI = abreviatie de la teeth per inch - numarul de dinti per inch (1inch = aprox. 25,4mm)

Despre produs

Ferastrau cu banda MBS 240/E

Sasiu solid din aluminiu turnat sub presiune (nu tubular sau din tabla).

Intinzator pe lagare duble cu rulmenti.

Masa de lucru solida, cu sant pentru ghidaj si pentru scurgerea lichidului de racire.

Sistem triplu cu rulmenti pentru ghidarea panzei.

Ajustabil pentru diferite grosimi ale panzei, si conector pentru alimentarea cu lichid de racire atunci cand se foloseste panza diamantata.

Masa se inclina pana la 45 grade pentru taieturi oblice.

Motor silentios alimentat la 220v cu transmisie pe curea dintata.

Viteza panzei reglabila electronic pentru taieturi extrem de curate.

Un tabel va indica viteza recomandata pentru taierea diferitelor tipuri de materiale.

Panza cu dimensiunea de 5,0 x 0,4mm este ideala pentru decupaje de precizie, permitand taierea curbilor stranse.