

PROXXON 28060 Slefuitor cu disc (250-750 rpm) TG 250/E



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

- 220 Aca?la?? 240v.
- Transmisie cu curea dintata (raport de transmisie 7,3 : 1)
- Control electronic al turatiei intre 250 si 750 m/min.
- Diametrul discului 250mm.
- Inaltimea maxima de slefuire 135mm.
- Dimensiunea mesei 275 x 105mm (se inclina 15A?A? interior si 45A?A?exterior).
- Dimensiuni generale fara masa 330 x 280 x 230mm.
- Complet cu ghidaj gradat si cate doua discuri de GR 80 si GR 240.

Recomandare

- Pentru lucrul intr-un mediu curat va recomandam utilizarea aspiratorului CW-Matic (27490).
- Pentru slefuirea umeda recomandam utilizarea rezervorului pentru lichid si a tavitei colectoare (se achizitioneaza separat).

NOTA

Rezervorul pentru lichidul de racire si tavita colectoare prezentate in imaginea de mai sus NU sunt incluse in pachet. Acestea pot fi achizitionate separat daca sunt prelucrate materiale ca sticla, piatra sau ceramica.

Despre produs

Slefuitor cu disc Proxxon TSG 250/E

Slefuieste muchii lungi, capete, raze, taieturi inclinate, si, prin intoarcerea materialului, suprafete precise cu unghiul dorit. Folosit pentru lemn de esenta tare si moale, metale neferoase, otel, plastic, pluta si cauciuc. Un tabel simplu indica vitezele optime in functie de tipul de material

pelicula de silicon astfel discurile pot fi desfacute foarte usor dupa utilizare, depozitate si reutilizate la nevoie.
Pentru lucrul intr-un mediu fara praf este inclus un adaptor pentru conectarea unui aspirator.
Complet cu ghidaj gradat si doua discuri cu granulatia de 80 si 240.