

BOSCH GLL 3-50 Nivela laser cu linii + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Dioda laser 635 nm, < 1 mW
Temperatura de functionare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru 10 m
Domeniu de lucru cu receptor 50 m
Domeniu de lucru fara receptor 10 m
Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m
Domeniu de lucru puncte laser, max. 5 m (jos)
Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$
Timpul de nivelare 4 s
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de functionare, maxima 18 h în modul cu 1 linie
Filet stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.94 kg
Proiectie 3 linii
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,6$ mm/m

Set de livrare:

Suport rotativ
4 baterii AA
Panou de vizare
2 insertii L-BOXX
L-BOXX 136

Despre produs

Solutia completa simpla pentru toate aplicatiile de nivelare si transfer.
Posibilitati multiple de utilizare pentru lucratorii în gips carton prin solutia completa oferita de nivela laser multilinie si ministativ.
Robustete pentru o utilizare profesionala si alte specificatii tehnice deosebite.
Forma compacta si operare usoara.
Ministativul rotativ usureaza pozitionarea fina, fara trepte, a liniilor laser.
Picioarele telescopice cu înaltime reglabila permit operarea ergonomica.
Set de nivelare împreuna cu un L-BOXX pentru depozitare sistematica.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)