

BOSCH GLL 3-50 + BM 1 + LR 2 Nivelă laser cu linii + Suport + Receptor + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Diodă laser 635 nm, < 1 mW

Temperatura de funcționare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasă laser 2

Domeniu de lucru 10 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Domeniu de lucru fără receptor 10 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 5 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durată de funcționare, maximă 18 h în modul cu 1 linie

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.94 kg

Proiecție 3 linii

Precizie punct pe direcția normalei $\pm 0,6$ mm/m

Set de livrare:

Panou de vizare laser

Suport universal BM 1 Professional (0601015A00)

Receptor laser LR 2 Professional (0601069100)

Suport pentru LR 2

4 baterii de 1,5 V (AA)

1 baterie x 9 V

Insertie L-BOXX

Valiză L-BOXX 136 (1600A001RR)

Despre produs

Soluția completă simplă pentru toate aplicațiile de nivelare și transfer.

Posibilități multiple de utilizare pentru lucrătorii în gips carton prin soluția completă oferită de nivelă laser multilinie și ministativ.

Robustete pentru o utilizare profesionala si alte specificatii tehnice deosebite.
Forma compacta si operare usoara.
Ministativul rotativ usureaza pozitionarea fina, fara trepte, a liniilor laser.
Picioarele telescopice cu înaltime reglabila permit operarea ergonomica.
Set de nivelare împreuna cu un L-BOXX pentru depozitare sistematica.

Accesorii optionale




BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)