

BOSCH GLL 3-50 Nivela laser cu linii



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Clasa laser 635 nm, < 1mW, clasa laser 2
Dioda laser 10mW pentru H-line, 15mW pentru V-line
Timp & domeniu de autonivelare Pana la 4 secunde, +/-4
Precizie de nivelare Linie +/- 0,3mm/m, punct laser +/- 0,5mm/m
Vizibilitate fara receptor Linie 10m, punct laser 5m
Domeniu de lucru cu receptor LR 2 50m
Unghi deschidere Orizontal 120, vertical 130
Dimensiune linie laser 2,0mm @ 5m, 4,0mm @ 10m
Diametru punct laser 3,0mm @ 5m
Alimentare Baterii alkaline, 4 x AA LR06 1,5V
Timp de operare min. 6h (cu toate cele 3 linii laser pornite), functie de economisire energie dupa 30 de minute
Temperatura de operare/depozitare -10C ~ +40C / -20C ~ +70C
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Filet stativ 1/4" & 5/8"
Dimensiuni
146 x 83 x 117mm (fara suportul cu functie de rotire)
201mm(diametru) x 197mm(inaltime) (cu suportul cu functie de rotire)
Greutate cu suportul cu functie de rotire si baterii 0,9 kg
Domeniu de rotire manuala 360
Temperatura de operare/depozitare -10C ~ +50C / -20C ~ +70C
Greutate 0,3 kg

Set de livrare:

Suport rotativ
4 baterii AA
Panou de vizare
Cutie carton

Despre produs

Solutia simpla si convenabila pentru aplicatii de nivelare si transfer pe distante scurte.
Cu un suport cu functie de rotire in setul de livrare.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)