

BOSCH GLL 2-80 P + BM 1 Nivelă laser cu linii + Suport + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

Caracteristici

Date tehnice

Diodă laser 640 nm, < 1 mW

Temperatura de funcționare -10 – 45 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru cu receptor 80 m (diametru)

Domeniu de lucru fără receptor 40 m (diametru)

Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durată de funcționare, maximă 18 h în modul cu 1 linie

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.69 kg

Proiecție 2 linii la 360°

Set de livrare

4 baterii de 1,5 V LR6 AA

Husa de protecție

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 Professional 0601015A01

Insertie L-BOXX accesorii

Insertie L-BOXX scula electrică

L-BOXX 136 1600A001RR

Despre produs

Nivelarea de 360° – mai rapidă și mai simplă ca niciodată.

Eficiența de lucru ridicată: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu un singur aparat.

Domeniu de lucru mare: lucru de precizie într-un perimetru cu diametrul de până la 80 m cu ajutorul receptorului LR 2 Professional.

Manevră simplă: se autonivelează până la un unghi de înclinare de 4° în interval de 4 secunde, construcție compactă.

Accesorii optionale




BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

152 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei