

## BOSCH GBH 11 DE Ciocan rotopercutor SDS-max 1500 W, 14.2 J + GWS 600 (125) Polizor unghiular



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

### Caracteristici

#### Date tehnice

Putere nominala 1.500 W  
Energie de percutie max. 14,2 J  
Numar percutii la turatia nominala 1.100 - 2.250 min<sup>-1</sup>  
Turatie nominala 120 - 250 min<sup>-1</sup>  
Greutate 11,1 kg  
Lungime 595 mm  
inaltime 280 mm  
Sistem de prindere SDS-max  
Domeniul de gaurire  
Diam. de gaurire in beton 12 - 52 mm  
Domeniul optim de utilizare in beton 30 - 52 mm  
Diam. de gaurire in beton cu burghie pentru strapungere 45 - 80 mm  
Diam. de gaurire in beton cu burghie carota 40 - 150 mm

**Made in Germany**

#### Functii

Constant Electronic  
Cuplaj de suprasarcina

#### Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.  
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

#### **Gaurire cu percutie in beton**

Valoarea vibratiilor emise ah 21,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### **Daltuire**

Valoarea vibratiilor emise ah 16,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Set de livrare

Valiza profesionala (2 605 438 322)  
Miner suplimentar (2 602 025 086)  
Laveta pentru masina  
Tub de vaselina (1 615 430 010)  
Ambalaj (L/l/h) 620 x 410 x 140 mm  
**+ GWS 600 Polizor unghiular (diametru disc 125mm)**

## Despre produs

Ciocan universal puternic pentru gaurire si daltauire rapida

Cuplaj de suprasarcina

Carbuni intrerupatori

Miner suplimentar variabil

Buna manevrabilitate si pentru stingaci

Etansare impotriva prafului optimizata precum si fante de aerisire de concepie noua pentru durabilitate ridicata


Sistem de prindere accesorii SDS-max pentru blCare sigura si rapida, transmitere compacta a momentului de torsiune, cu protectie integrata impotriva prafului

Constant-Electronic cu rozeta de reglare pentru preselectia turatiei, a numarului de percutii resp. a energiei de percutie

Fixarea variabila a daltii in 12 pozitii unghiulare

Displayul de service semnalizeaza din timp necesitatea schimbarii carbunilor

## Accesorii optionale




BOSCH Spitz 600 mm SDS-MAX

**105 lei**



BOSCH Dalta pentru ceramica SDS-MAX

**132 lei**



BOSCH Dalta concava SDS-MAX

**156 lei**



BOSCH Dalta 350x50 mm SDS-MAX

**167 lei**




BOSCH GDE 68 Sistem de extractie a prafului pentru ciocanele SDS-MAX

**219 lei**



BOSCH Suport pentru buciarda si placa tasare SDS-MAX

231 lei



BOSCH Delta pentru canale SDS-MAX

242 lei



BOSCH Delta lata 350x115 mm SDS-MAX

297 lei



BOSCH GDE 162 Sistem de extractie a prafului pentru ciocanele SDS-MAX

307 lei



BOSCH Adaptor SDS-MAX/SDS-PLUS

391 lei



BOSCH Buciarda 60x60 mm SDS-MAX

432 lei



BOSCH Delta pentru asfalt SDS-MAX

462 lei



BOSCH GDE MAX Sistem aspirare pentru toate ciocanele SDS-MAX

705 lei



BOSCH Carota SDS-MAX 68x420x550 mm

1318 lei



BOSCH Burghiu strapungere 55x850x1000 mm

1489 lei



MAKITA Burghiu de centrare 11x120 mm

42 lei

---



MAKITA Stift aruncator

45 lei

---



MAKITA Tija suport SDS-MAX 450 mm

332 lei

---



MAKITA Carota 65x100 mm

555 lei

---

- Mandrine
- Burghie SPEED-X
- Burghie strapungere
- Spitzuri si dalti